

# AQUASOFT 63

## CONDITIONNEUR D'EAU

### MATIÈRES ACTIVES : (PAR POIDS)

Mélange de marque de sulfate d'ammonium, d'acide phosphorique et d'acide hydroxy carboxylique .....	63,0 %
Autres composantes .....	37,0 %
<b>TOTAL .....</b>	<b>100,0 %</b>

### RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

**AQUASOFT** EST UN CONDITIONNEUR D'EAU À BASE DE SULFATE D'AMMONIUM COMPLEXE QUI MODIFIE LES ÉLÉMENTS COMME LE PH ET LA DURETÉ DE L'EAU DE PULVÉRISATION. IL CONTIENT UN MÉLANGE DE SULFATE D'AMMONIUM ET D'AZOTE AMMONIACAL EN PLUS D'AGENTS TAMPONS, SÉQUESTRANTS ET CHÉLATEURS POUR RÉDUIRE L'ANTAGONISME CAUSÉ PAR L'EAU DURE.

L'EAU DURE ET UN PH ÉLEVÉ ANTAGONISENT CERTAINS PESTICIDES. L'AZOTE AMMONIACAL EST CONNU POUR CONDITIONNER L'EAU DE PULVÉRISATION ET ELLE CONSTITUE AUSSI UNE SOURCE D'AZOTE.

NE PAS UTILISER **AQUASOFT** AVEC DES PESTICIDES INCOMPATIBLES LORSQUE LES CONDITIONS SONT ACIDES ET QUE LE PH EST BAS.

NE PAS UTILISER AVEC DES SULFONYLURÉS OU DES HERBICIDES À BASE DE DSMA.

NE PAS UTILISER AVEC DES MÉLANGES QUI COMPRENNENT DES FONGICIDES AVEC DU CUIVRE INSOLUBLE COMME L'HYDROXIDE CUPRIQUE, LE CUIVRE BASIQUE OU L'OXYCHLORURE DE CUIVRE.

TOUJOURS FAIRE UN ESSAI DE FLOCCULATION AVEC **AQUASOFT** ET LES HERBICIDES EN MÉLANGE DANS LE RÉSERVOIR AVANT DE MÉLANGER. LA PERSONNE QUI APPLIQUE LE PRODUIT DOIT AVOIR DE L'EXPÉRIENCE AVEC CE PRODUIT OU FAIRE UN ESSAI DE PHYTOTOXICITÉ ET SUIVRE LE MODE D'EMPLOI DES PRODUITS UTILISÉS DANS LE MÉLANGE EN RÉSERVOIR.

**NUMÉRO DE TÉLÉPHONE D'URGENCE** : EN TOUT TEMPS, (613) 787-5620  
SEULEMENT POUR DES RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ OU L'ENVIRONNEMENT.

### LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

### ENTREPOSAGE

ENTREPOSER DANS UN ENDRIT FRAIS ET SEC. ENTREPOSER DANS SON CONTENANT ORIGINAL. POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS, ENTREPOSER AU-DESSUS DES TEMPÉRATURES DE GEL. GARDER DANS UN CONTENANT FERMÉ HERMÉTIQUEMENT ET NE PAS LAISSER AUCUN AUTRE PRODUIT CHIMIQUE PÉNÉTRER À L'INTÉRIEUR DU CONTENANT. NE PAS CONTAMINER LES SOURCES D'EAU PAR L'ÉCOULEMENT APRÈS AVOIR NETTOYÉ L'ÉQUIPEMENT, ÉLIMINÉ LES EAUX DE LAVAGE OU LES DÉCHETS DE PULVÉRISATION.

### ÉLIMINATION

RINCER TROIS FOIS LE CONTENANT ET AJOUTER LES RINÇURES DANS LE RÉSERVOIR DE PULVÉRISATION, PUIS RAPPORTER POUR RECYCLAGE OU REMISE EN ÉTAT, OU PERCER ET ÉLIMINER CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTS PROVINCIAUX OU LOCAUX. EN CAS D'INCINÉRATION, SE TENIR À L'ÉCART DE LA FUMÉE.



**NORAC**  
CONCEPTS INC.

C.P. 31097 Guelph, ON N1H 8K1  
519-821-3633  
WWW.NORACCONCEPTS.COM

### MODE D'EMPLOI

LIRE ET SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SUR LES ÉTIQUETTES DES PESTICIDES. ON RECOMMANDE D'UTILISER DES AIRES D'ESSAI LORSQU'ON TRAITE PAR TEMPS TRÈS HUMIDE, TRÈS CHAUD OU LORSQUE DES SITUATIONS RESTREIGNENT LE TRAITEMENT DANS LES CHAMPS.

1. REMPLIR LE RÉSERVOIR DE PULVÉRISATION À MOITIÉ D'EAU ET COMMENCER L'AGITATION.
2. AJOUTER LA QUANTITÉ NÉCESSAIRE D'AQUASOFT DANS L'EAU AVANT D'AJOUTER LES PESTICIDES.
3. AJOUTER LES PESTICIDES, TEL QU'INDIQUÉ SUR L'ÉTIQUETTE, TOUT EN MAINTENANT L'AGITATION.

**REMARQUE** : SI L'ÉTIQUETTE DU PESTICIDE RECOMMANDE D'AJOUTER UN SURFACTANT, SUIVRE CE CONSEIL AU BESOIN. **AQUASOFT** NE REMPLACE PAS UN SURFACTANT.

### DOSES RECOMMANDÉES

POUR LE CONDITIONNEMENT DE L'EAU D'USAGE GÉNÉRAL, LA RÉDUCTION DU PH ET LA SÉQUESTRATION DE L'EAU DURE. UTILISATION RECOMMANDÉE POUR UNE DURETÉ D'EAU TOTALE AU-DESSUS DE 250 PPM (EXPRIMÉE COMME ÉQUIVALENT DE CARBONATE DE CALCIUM).

FAIRE UN ESSAI POUR DÉTERMINER LA DURETÉ DE L'EAU DE PULVÉRISATION ET SON PH. L'EAU QUI POSÈDE DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE MINÉRAUX NÉCESSITE UNE PLUS FORTE QUANTITÉ D'AQUASOFT.

AJOUTER 1 ML PAR PPM DE DURETÉ TOTALE DANS 100 L POUR LA SÉQUESTRATION DE L'EAU DE PULVÉRISATION AU NIVEAU DÉSIRÉ.

**TAUX SUGGÉRÉ** : 100 ML À 1 L DANS 100 L DE SOLUTION D'ARROSEMENT. POUR UNE EAU DONT LE PH INITIAL S'ÉLÈVE AU-DESSOUS DE 7, NE PAS DÉPASSER 750 ML D'AQUASOFT DANS 100 L DE SOLUTION D'ARROSEMENT.

### GARANTIE

LA GARANTIE DU VENDEUR EST LIMITÉE ET SOUMISE AUX CONDITIONS EXPRIMÉES SUR LA PRÉSENTE ÉTIQUETTE, DE SORTE QUE L'ACHETEUR ASSUME LES RISQUES CORPORELS OU MATÉRIELS QUE L'UTILISATION OU LA MANIPULATION DU PRODUIT PEUVENT ENTRAÎNER, ET ACCEPTE CELUI-CI À CETTE CONDITION.

<b>AQUASOFT</b> <b>IRRITANT POUR LES YEUX, LA PEAU ET L'APPAREIL RESPIRATOIRE</b> • Le contact direct avec les yeux cause une irritation de moyenne à grave. • Éviter le contact répété avec la peau; peut causer une légère irritation. • Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard; peut causer une légère irritation de l'appareil respiratoire.	<b>DANGER</b>  <b>PREMIERS SOINS</b> • Yeux : Rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. Recourir immédiatement à des soins médicaux. • Peau : Rincer immédiatement avec de l'eau et laver à fond avec de l'eau savonneuse. • Inhalation : Amener la victime à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle SEULEMENT au besoin. Recourir immédiatement à des soins médicaux. • Ingestion : NE PAS FAIRE VOMIR. Donner un verre d'eau à boire pour diluer le produit. Recourir immédiatement à des soins médicaux.
<b>PRÉCAUTIONS</b> • Porter des lunettes à coques, des gants et une combinaison de protection contre les agents chimiques. • Se laver à fond après avoir manipulé le produit. • Garder le contenant fermé hermétiquement. Pour plus d'information, consulter la fiche signalétique	<b>URGENCES</b> : POUR UN DÉVERSEMENT CHIMIQUE, UNE FUITE, UN INCENDIE OU UNE EXPOSITION, COMPOSER LE (613) 787-5620.
<b>NORAC CONCEPTS INC.</b> c.p. 31097 Guelph, ON N1H 8K1	

**CONTENU NET : 4 L**