

## Fiche signalétique

# *Glider-G*

Date de publication : 19/10/2010 (j/m/a)

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA COMPAGNIE

**Nom du produit :** Lubrifiant au graphite Glider-G

**Norac Concepts Inc.**  
**C. P. 31097, Guelph (ON) N1H 8K1**  
**519-821-3633**

**Numéro de téléphone d'urgence :** À toute heure, 613-787-5620, **SEULEMENT** pour des renseignements sur la santé et l'environnement.

### 2. COMPOSITION/ RENSEIGNEMENTS SUR LES INGRÉDIENTS

| Ingrédients dangereux | % (p/p) | TLV de l'ACGIH        | N° de CAS  |
|-----------------------|---------|-----------------------|------------|
| Graphite              | 96 – 99 | 2,0 mg/m <sup>3</sup> | 7782-42-5  |
| Silice                | 0 – 4,0 | 0,1 mg/m <sup>3</sup> | 14808-60-7 |

**Synonymes :** Inconnus.

**Nom chimique :** Graphite naturel.

**Usage du produit :** Lubrifiant agricole pour les semences.

### 3. IDENTIFICATION DES RISQUES

**Sommaire :** La présente fiche signalétique fait état des propriétés dangereuses de tous les ingrédients qui entrent dans la composition du produit. Lire la fiche signalétique en entier pour avoir une évaluation complète des risques et dangers associés au produit.

**Sommaire d'urgence :** Peut causer une légère irritation des yeux, de la peau et du système respiratoire.

### 4. PREMIERS SOINS

**Inhalation :** Amener la victime à l'air frais. Pratiquer la respiration artificielle **SEULEMENT** si la victime ne respire plus. Pratiquer la réanimation cardio-respiratoire (RCR) si la victime ne respire pas ET s'il y a absence de pouls. Recourir **IMMÉDIATEMENT** à de l'aide médicale.

**Contact avec la peau :** Rincer la peau à l'eau courante pendant au moins 20 minutes en retirant les vêtements contaminés. Si l'irritation persiste, répéter l'opération. Recourir **IMMÉDIATEMENT** à de l'aide médicale.

**Contact avec les yeux :** Rincer immédiatement les yeux à l'eau courante pendant au moins 20 minutes. Tenir les paupières ouvertes pendant l'opération. Si l'irritation persiste, répéter l'opération. Recourir **IMMÉDIATEMENT** à de l'aide médicale.

**Ingestion :** Si la victime n'est pas évanouie et qu'elle n'est pas en crise convulsive, lui faire rincer la bouche et faire boire 200-300 mL (1 tasse) d'eau pour diluer la matière. **NE PAS FAIRE VOMIR.** En cas de vomissement spontané, faire pencher la victime, tête baissée vers l'avant, pour éviter qu'elle n'aspire des vomissures; rincer la bouche et lui donner encore de l'eau. Recourir **IMMÉDIATEMENT** à de l'aide médicale.

### 5. RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

**Point d'éclair :** Sans objet.

**Température d'auto-ignition :** Aucune donnée.

**Limite d'inflammabilité (inférieure) :** Sans objet.

**Limite d'inflammabilité (supérieure) :** Sans objet.

**Moyens d'extinction :** En cas d'incendie important, utiliser un agent formant un film flottant ou de l'eau sous forme de brouillard. En cas d'incendie de moindre importance, utiliser du dioxyde de carbone ou un agent chimique sec.

**Techniques de lutte contre l'incendie :** Porter un appareil respiratoire autonome et des vêtements imperméables.

**Autres risques d'incendie ou de feu :** Inconnus.

## 6. DÉGAGEMENT ACCIDENTEL

**Déversements, fuites ou dégagements :** Porter un équipement de protection individuelle. En cas de déversement au sol, endiguer le déversement pour arrêter la fuite et empêcher la contamination de se propager. Laver d'abord les surfaces dures avec un détergent et de l'eau, puis absorber la matière avec un absorbant convenable. En cas de déversement dans l'eau, utiliser un barrage ou la dérivation pour arrêter le dégagement et minimiser l'étendue de la contamination. Récupérer et placer dans un conteneur de déchets la matière renversée, la terre, l'eau et l'absorbant contaminés en vue de les éliminer convenablement. Aviser les autorités gouvernementales pertinentes lorsqu'on doit déclarer le dégagement ou lorsqu'il peut affecter l'environnement de manière néfaste.

**Produits chimiques de désactivation :** Inconnus.

## 7. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

**Méthodes de manipulation :** N'utiliser que dans un endroit bien aéré. Éviter de respirer les poussières; éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter un équipement de protection individuelle convenable. Se laver à fond après l'utilisation. Le graphite crée des surfaces glissantes. Le graphite étant conducteur, il peut entraîner des courts-circuits électriques et autres défaillances électriques.

**Conditions d'entreposage :** Entreposer dans un endroit frais et bien aéré. Garder hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

**Température d'entreposage :** Aucune.

## 8. EXPOSITION/PROTECTION PERSONNELLE

**Protection des yeux :** Porter des lunettes protectrices contre les agents chimiques lorsqu'il y a un risque de contact avec les yeux.

**Protection de la peau :** Des gants résistant aux produits chimiques et des vêtements de protection imperméables.

**Protection respiratoire :** Un masque anti-poussières approuvé par le NIOSH/MSHA, s'il le faut.

**Équipement de protection supplémentaire :** Bassin oculaire.

**Mesures d'ingénierie :** Assurer une extraction d'air local et une aération adéquates.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Aspect :** Poudre gris-noir.

**Odeur :** Aucune odeur.

**Poids volumique apparent :** 2,2 à 2,35.

**Point d'ébullition :** Aucune donnée.

**Point de fusion :** Aucune donnée.

**Solubilité (eau) :** Insoluble.

**Solubilité (autre) :** Aucune donnée.

**pH :** Non déterminé.

**% volatile :** Aucun.

**Taux d'évaporation (éther=1) :** Sans objet.

**Tension de vapeur (mm Hg à 20 °C) :** Sans objet.

**Densité de vapeur (air=1) :** Sans objet.

## 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

**Stabilité chimique :** Stable dans des conditions normales.

**Polymérisation dangereuse :** Ne se produira pas.

**Conditions à éviter :** Inconnues.

**Matières incompatibles :** Oxydants puissants, acides et alcalis.

**Produit(s) de décomposition dangereux :** La décomposition thermique peut libérer des oxydes de carbone.

## 11. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

**Sommaire :** Peut irriter les yeux, la peau et le système respiratoire.

**Inhalation** : L'inhalation des poussières peut provoquer une irritation mécanique des voies respiratoires et peut entraîner une toux.

**Contact avec la peau** : Peut causer une légère irritation de la peau et des rougeurs.

**Contact avec les yeux** : Peut causer une irritation mineure et des rougeurs aux yeux.

**Ingestion** : On ne prévoit pas que l'ingestion pose un danger pour la santé. Peut irriter le tractus gastro-intestinal et peut provoquer des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

**Effets chroniques** : L'inhalation des poussières à long terme peut entraîner la silicose ou la pneumoconiose.

**Cancérogénicité** : Ce produit contient de très petites quantités de silice cristalline. Le CIRC a conclu dans son *Monograph*, vol. 68, 1997, qu'il y a suffisamment de preuves pour soutenir que l'inhalation de la silice cristalline cause le cancer chez les humains.

## 12. RENSEIGNEMENTS ÉCOLOGIQUES

**Renseignements écotoxicologiques** : Inconnus.

**Effets sur l'environnement** : Ne pas contaminer les eaux domestiques, les eaux d'irrigation, les lacs, les cours d'eau, les étangs ou les rivières.

## 13. ÉLIMINATION

Éliminer les résidus dans des installations autorisées pour le traitement ou l'élimination des déchets (dangereux) conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales en vigueur. Ne pas jeter avec les ordures ordinaires ou dans les égouts.

## 14. TRANSPORT

**Classification TMD** : Non réglementé.

**Téléphone d'urgence transport** : 613-787-5620.

## 15. RÉGLEMENTATION

**Classification et règlements (SIMDUT)** : Non réglementé.

## 16. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les renseignements contenus dans le présent document ne sont donnés qu'à titre de guide sur la manutention du produit et ont été rédigés en toute bonne foi par un personnel technique compétent. Ces renseignements ne sauraient être considérés comme complets, les méthodes et les conditions d'emploi et de manutention pouvant s'étendre à d'autres aspects. Aucune garantie, quelle qu'elle soit, expresse ou tacite, n'est accordée et Norac Concepts Inc. ne peut en aucun cas être tenue responsable de dommages, pertes, blessures corporelles ou dommages fortuits pouvant résulter de l'utilisation de la présente information. La présente fiche signalétique est valable pour trois ans.

**Rédaction** : Norac Concepts Inc.